

研发产品简介



山西凌志达煤业有限公司

● 动滑轮牵引连接装置 ●



全液压吊装车

- 1、外接乳化液动力系统；
- 2、整车无电（不涉及防爆）；
- 3、无噪音、无排放（废弃、废水、废渣）；
- 4、液动双介质转换功能（专利技术），圆周运动用油马达，直线运动用乳化液缸，交替工作，液压系统不发热；
- 5、履带行走在额定载荷内可负载行走；
- 6、卷场机和缸升两种起吊功能；
- 7、全方位回转、整装臂伸缩、大臂升降360°回转，货物实现三维移位。



技术参数

序号	项目		单位	技术参考
1	额定起重质量	基本臂	t	10
		最长臂		3.5
2	提升高度（基本臂）		M	≥2.1
3	吊臂变幅仰角		(°)	0~40
4	回转角度		(°)	360
5	回转速度		r/min	≤2
6	适应最大坡度		(°)	16
7	升、降速度		m/min	≤4
8	行走速度		m/min	0~5
9	最小转弯半径		m	2.2
10	对地比压		MPa	0.14
11	履带悬垂度		mm	50~70
12	外接液压源公称压力		MPa	31.5
13	额定工作压力		MPa	21
14	工作流量		L/min	80
15	外形尺寸（长×宽×高）		mm	4525×1635×1800
16	整机质量		T	23

山西凌志达煤业有限公司
 长治市永华机械有限公司
 中国矿业大学

山西凌志达煤业有限公司 联系电话：13103455946
 长治市永华机械有限公司 联系电话：13509752633

中国矿业大学 联系电话：18605168277

● 全 液 压 吊 装 车 ●



● 履带式支架搬运车 ●

- 1、高适应性，可在硬化和非硬化道路上通行；
- 2、附着和爬坡能力强，非硬化路面爬坡能力 $\leq 16^\circ$ ，硬化路面爬坡能力 $\leq 18^\circ$ ；
- 3、高效率、高稳定性、高耐用性、具有自动装卸功能，可大大提高工作效率；
- 4、康晨安全防爆柴油机动力系统；
- 5、德国进口双变量闭式液压转动系统（林德品牌）；
- 6、自主知识产权设计获多项授权发明专利；
- 7、该产品已经国家安标中心认证（技术审查、产品检验、现场评审等已结束）待发证；



用户可以结合矿方实际量身定制，急需时也可租用。

技术参数

序号	指标名称	单位	技术参数
1	额定运输质量	Kg	50000
2	适应最大坡度	($^\circ$)	18
3	重车车速	Km/h	2.8-4.8
4	空车车速	Km/h	6-9.8
5	最小转弯半径	m	8
6	对地比压	MPa	0.22
7	升、降速度	m/min	<4
8	外形尺寸（长×宽×高）	mm	8500×3500×1850
9	整机质量	Kg	25000

山西凌志达煤业有限公司
 长治市永华机械有限公司
 中国矿业大学

山西凌志达煤业有限公司 联系电话：13103455946

中国矿业大学 联系电话：18605168277

长治市永华机械有限公司 联系电话：13509752633

● 履带式支架搬运车 ●

